

高電圧セラミックコンデンサ 10~20kVDCアキシャルリード

HVCAの高電圧セラミックコンデンサはエポキシ封入され、高電圧アプリケーションの要求に見合った設計をされています。このコンデンサは低損失率、低電圧係数、高温係数が要求されるアプリケーションに適しています。


特徴

- ・低損失率な小型設計
- ・低電圧係数
- ・十分な沿面距離を持ったエポキシ封入、アキシャルリード型
- ・定格電圧: <20kV

アプリケーション

- ・高電圧電源
- ・静電塗装装置
- ・アークスプレー、スパッタリング
- ・静電洗浄用電源
- ・イオン発生電源

Y5U



Cap (pF)	10kV	D	T	H	Ls	d
560	NY3Y5U561M10KV	8	6	12	15	0.7
680	NY3Y5U681M10KV	8	6	12	15	0.7
1000	NY3Y5U102M10KV	10	6	14	15	0.7
1200	NY3Y5U122M10KV	10	6	14	15	0.7
1800	NY3Y5U182M10KV	13	6	17	15	0.7
2200	NY3Y5U222M10KV	14	6	18	15	0.7
3300	NY3Y5U332M10KV	16	6	20	15	0.7
4700	NY3Y5U472M10KV	18	6	22	15	0.7
5600	NY3Y5U562M10KV	21	6	25	15	0.7
6800	NY3Y5U682M10KV	23	6	27	15	0.7

Y5P

Cap (pF)	10kV	D	T	H	Ls	d
220	NY3Y5P201M10KV	8	6	12	15	0.7
470	NY3Y5P471M10KV	10	6	14	15	0.7
560	NY3Y5P561M10KV	11	6	15	15	0.7
680	NY3Y5P681M10KV	13	6	17	15	0.7
1000	NY3Y5P102M10KV	15	6	19	15	0.7
1500	NY3Y5P152M10KV	18	6	22	15	0.7
2500	NY3Y5P252M10KV	23	6	27	15	0.7

Cap (pF)	12kV	D	T	H	Ls	d
220	NY3Y5P201M12KV	8	7	12	15	0.7
470	NY3Y5P471M12KV	10	7	14	15	0.7
560	NY3Y5P561M12KV	11	7	15	15	0.7
680	NY3Y5P681M12KV	13	7	17	15	0.7
1000	NY3Y5P102M12KV	15	7	19	15	0.7
1500	NY3Y5P152M12KV	18	7	22	15	0.7
2500	NY3Y5P252M12KV	23	7	27	15	0.7

Cap (pF)	15kV	D	T	H	Ls	d
220	NY3Y5P201M15KV	8	8	12	16	0.7
470	NY3Y5P471M15KV	11	8	15	16	0.7
560	NY3Y5P561M15KV	12	8	16	16	0.7
680	NY3Y5P681M15KV	14	8	18	16	0.7
1000	NY3Y5P102M15KV	16	8	20	16	0.7
1500	NY3Y5P152M15KV	18	8	22	16	0.7
2500	NY3Y5P252M15KV	23	8	27	16	0.7

Cap (pF)	18kV	D	T	H	Ls	d
220	NY3Y5P221M18KV	9	9	13	17	0.7
470	NY3Y5P471M18KV	12	9	16	17	0.7
560	NY3Y5P561M18KV	13	9	17	17	0.7
680	NY3Y5P681M18KV	15	9	19	17	0.7
1000	NY3Y5P102M18KV	18	9	22	17	0.7
1500	NY3Y5P152M18KV	21	9	25	17	0.7

Cap (pF)	20kV	D	T	H	Ls	d
220	NY3Y5P221M20KV	9	9	13	17	0.7
470	NY3Y5P471M20KV	12	9	16	17	0.7
560	NY3Y5P561M20KV	13	9	17	17	0.7
680	NY3Y5P681M20KV	15	9	19	17	0.7
1000	NY3Y5P102M20KV	18	9	22	17	0.7
1500	NY3Y5P152M20KV	21	9	25	17	0.7

Cap (pF)	12kV	D	T	H	Ls	d
560	NY3Y5U561M12KV	8	6	12	15	0.7
680	NY3Y5U681M12KV	8	6	12	15	0.7
1000	NY3Y5U102M12KV	10	6	14	15	0.7
1200	NY3Y5U122M12KV	10	6	14	15	0.7
1800	NY3Y5U182M12KV	13	6	17	15	0.7
2200	NY3Y5U222M12KV	14	6	18	15	0.7
3300	NY3Y5U332M12KV	16	6	20	15	0.7
4700	NY3Y5U472M12KV	18	6	22	15	0.7
5600	NY3Y5U562M12KV	21	6	25	15	0.7
6800	NY3Y5U682M12KV	23	6	27	15	0.7

Cap (pF)	15kV	D	T	H	Ls	d
560	NY3Y5U561M15KV	8	7	12	15	0.7
680	NY3Y5U681M15KV	9	7	13	15	0.7
1000	NY3Y5U102M15KV	11	7	15	15	0.7
1200	NY3Y5U122M15KV	11	7	15	15	0.7
1800	NY3Y5U182M15KV	14	7	18	15	0.7
2200	NY3Y5U222M15KV	15	7	19	15	0.7
3300	NY3Y5U332M15KV	18	7	22	15	0.7
4700	NY3Y5U472M15KV	21	7	25	15	0.7
5600	NY3Y5U562M15KV	23	7	27	15	0.7

Cap (pF)	18kV	D	T	H	Ls	d
560	NY3Y5U561M18KV	9	8	13	16	0.7
680	NY3Y5U681M18KV	10	8	14	16	0.7
1000	NY3Y5U102M18KV	11	8	15	16	0.7
1200	NY3Y5U122M18KV	12	8	16	16	0.7
1800	NY3Y5U182M18KV	15	8	19	16	0.7
2200	NY3Y5U222M18KV	16	8	20	16	0.7
3300	NY3Y5U332M18KV	21	8	25	16	0.7
4700	NY3Y5U472M18KV	23	8	27	16	0.7

Cap (pF)	20kV	D	T	H	Ls	d
560	NY3Y5U561M20KV	9	8	13	16	0.7
680	NY3Y5U681M20KV	10	8	14	16	0.7
1000	NY3Y5U102M20KV	11	8	15	16	0.7
1200	NY3Y5U122M20KV	12	8	16	16	0.7
1800	NY3Y5U182M20KV	15	8	19	16	0.7
2200	NY3Y5U222M20KV	16	8	20	16	0.7
3300	NY3Y5U332M20KV	21	8	25	16	0.7
4700	NY3Y5U472M20KV	23	8	27	16	0.7



HV Component Associates
Farmingdale, NJ 07727
(732) 938-4499
www.hvca.com

HVCA and CKE are subsidiaries
of Dean Technology



CKE
Lucernemines, PA 15754
(724) 479-3533
www.cke.com

