



Model Number 25mm	最大許容回路電圧		バリスタ電圧 V_{1mA} (V)	制限電圧 (Max.)		最大サージ耐量 (8/20 μ s)		エネルギー耐量 (Joules)		静電容量 (標準値) @1KHZ (pf)	T, mm	Y, mm	図
	AC _{RMS} (V)	DC (V)		V_C (V)	I_P (A)	1 Time (A)	2 Times (A)	10/1000 (μ s)	2ms				
Z25LA201	130	170	200(185-225)	340	150	20000	15000	190	140	3700	8.20	3.70	131
Z25LA221	140	180	220(198-242)	360	150	20000	15000	200	150	3400	8.20	3.70	131
Z25LA241	150	200	240(216-264)	395	150	20000	15000	220	160	3100	8.40	3.90	131
Z25LA271	175	225	270(243-297)	455	150	20000	15000	255	180	2600	8.50	4.20	131
Z25LA301	190	250	300(270-330)	500	150	20000	15000	275	200	2100	8.60	4.20	131
Z25LA331	210	275	330(297-363)	550	150	20000	15000	300	220	2200	8.70	4.30	131
Z25LA361	230	300	360(324-396)	595	150	20000	15000	330	240	2100	8.90	4.50	131
Z25LA391	250	320	390(351-429)	650	150	20000	15000	360	260	1900	9.10	4.70	131
Z25LA431	275	350	430(387-473)	710	150	20000	15000	380	280	1800	9.30	5.00	131
Z25LA471	300	385	470(423-517)	775	150	20000	15000	440	300	1600	9.50	5.20	131
Z25LA511	320	415	510(459-561)	845	150	20000	15000	440	300	1500	9.80	5.50	131
Z25LA561	350	460	560(504-616)	925	150	20000	15000	440	300	1300	10.10	5.80	131
Z25LA621	385	505	620(558-682)	1025	150	20000	15000	440	300	1200	10.40	6.20	131
Z25LA681	420	560	680(612-748)	1120	150	20000	15000	460	320	1100	10.80	6.60	131
Z25LA751	460	615	750(675-825)	1240	150	20000	15000	510	350	1000	11.20	6.80	131
Z25LA781	485	640	780(702-858)	1290	150	20000	15000	530	360	990	11.40	7.00	131
Z25LA821	510	670	820(738-902)	1355	150	20000	15000	570	380	930	11.60	7.60	131
Z25LA911	550	745	910(819-1001)	1500	150	20000	15000	620	430	860	12.10	7.80	131
Z25LA102	625	825	1000(900-1100)	1650	150	20000	15000	685	460	760	12.60	8.70	131
Z25LA112	680	895	1100(990-1210)	1815	150	20000	15000	770	500	690	13.10	9.30	131
Z25LA122	750	970	1200(1080-1320)	2000	150	20000	15000	870	580	620	14.20	10.40	131
Z25LA142	880	1150	1400(1260-1540)	2290	150	20000	15000	935	645	540	15.20	11.60	131
Z25LA162	900	1200	1600(1440-1760)	2550	150	20000	15000	1050	725	470	16.30	12.80	131

UL規格認証のリード型MOVは、UL1414/1449及びCSAクラス222101に適合しています。
 CKE UL認証部品は#E90510に記載されております。
 応答速度(標準値)は<15nsec
 最大電力損失:Z25LA-1W