

5kW コイルレス 自動整合器 MB-5K-ICP

本機は、水冷・コイルレスの自動整合器で、重負荷に対応します。
5kWのICP用途のほか、外部コイルにより、CCP2もご利用いただけます。

共通仕様

品名	自動整合器
モデル名	MB-5K-ICP-xx-zz
周波数	別表
参考最大電力	5000W (R=1Ωにて)
最大出力電流	100A
整合範囲 (標準VCにて)	R=0.3Ω~20Ω X=-50~-200
整合回路	L型回路網(コイルレス)
電源入力	DC24V1.5A
冷却方式	水冷
標準コイル	なし(コイルレス)
自動追従時間	10秒以内(追従時1秒以内)
対応リモコン	ATCP-600・ATCP-1000(別売)
RF入力コネクタ	HN-R
DCコネクタ	JMR1305
制御コネクタ	DDK#57-40240
外形寸法	300x150x350
重量	10kg


製品バリエーション

モデル名 : **MB-5K-ICP-xx-zz**

xx: 周波数
無印=13.56MHz 27=27.12MHz 40=40.68MHz

zz: その他仕様・向け先など

ネットワークと標準コンデンサ



周波数	C1	C2
13.56MHz	1500pF	250pF
27.12MHz	1500pF	100pF
40.68MHz	1000pF	100pF

コンデンサ: 明電舎SCVH85シリーズ。
ご用途に応じてC1C2の数値は変更が可能です。

外形寸法

外観

